



STEP OIL LLC, C.A.

RIF.: J-50445529-6

FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: ACEITE MINERAL LIVIANO D180 GRADO USP

DESCRIPCIÓN: ACEITE MINERAL LIVIANO HIDROTRATADO INCOLORO, INODORO Y DE BAJA TOXICIDAD

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	UNIDAD	METODO	MIN	TIPICO	MAXIMO
GRAVEDAD API 15 °C	Kg/Lt	ASTM 4052	31.8	34,9	36,3
DENSIDAD 15 °C	Kg/Lt	ASTM 4052	0.8433	0.8503	0,8665
VISCOSIDAD Cst 40 °C	Cst	ASTM D - 4072	14	15	16
FLASH POINT OPEN CUP	°C	ASTM D - 86	--	187	--
ACIDES, USP	--	--	--	PASS	--
ABSORCION INFRAROJA, USP	--	--	--	PASS	--
SOLIDOS PARAFINICOS, USP	--	--	--	PASS	--
SUSTANCIAS CARBONIZANTES	--	--	--	PASS	--
COMPOSICION DE AZUFRE, USP	--	--	--	PASS	--
AROMATICO	%	GC	--	0	<0.5%
COLOR	Saybolt	ASTM D - 156	--	+30	--

APLICACIONES: Aceite para aplicaciones cosméticas, lubricante de maquinaria de uso en fabricación de alimentos, emulsiones agrícolas, aerosoles, metales, productos mantenimiento industrial y doméstico, desmoldeante y recubrimientos.

Calle Interna Parque Industrial Del Calzado, Casa-Parcela #75, Zona Industrial Santa Cruz, Santa Cruz de Aragua. Edo. Aragua

FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	GERENTE TECNICO

Email.: dircomercial@stepoilusa.com

Web: www.stepoilusa.com