



STEP OIL LLC, C.A.

RIF.: J-50445529-6

FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: ACEITE MINERAL DESAROMATIZADO D100

DESCRIPCIÓN: DESTILADO DE PETROLEO DESODORIZADO, HIDROGENADO, BAJO CONTENIDO DE AROMATICO, BAJO AZUFRE, BAJO OLOR Y BAJA TOXICIDAD

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	UNIDAD	METODO	MIN	RESULT	MAXIMO
DENSIDAD 15 °C	Kg/Lt	ASTM 4052	0,800	0.820	0.830
FLASH POINT	°C	D56	90	104	120
P.I.	°C	ASTM D – 86	--	235	--
50%	°C	ASTM D – 86	--	251	--
P.F.	°C	ASTM D – 86	--	268	--
VISCOSIDAD Cst 40 °C	Cst	ASTM D – 445	--	2,45	2,50
BENCENO	ppm	ASTM - 6229	--	<1.0	10
AROMATICO TOT.	%	GC	--	0	<0,5%
COLOR	Saybolt	ASTM D – 6045	--	+30	--
CONTENIDO DE AZUFRE	ppm	ASTM D5453	--	<1.0	5

APLICACIONES: Aceite para fluidos de perforación petrolera, laminación de aluminio, aerosoles, anticorrosivos, producto para mantenimiento industrial, doméstico, desmoldeante y para recubrimientos.

Calle Interna Parque Industrial Del Calzado, Casa-Parcela #75, Zona Industrial Santa Cruz, Santa Cruz de Aragua. Edo. Aragua

FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	GERENTE TECNICO

Email.: dircomercial@stepoilusa.com

Web: www.stepoilusa.com