



STEP OIL LLC, C.A.

RIF.: J-50445529-6

FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: ISOPAR E

NRO. CAS: 64741-66-8

NUMERO UN: 1268

DESCRIPCIÓN: Fluido de hidrocarburos isoparafínico de alta pureza.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	UNIDAD	METODO	MIN	TIPICO	MAXIMO
DENSIDAD 15 °C	Kg/Lt	ISO 12185	0,720	0,720	0.730
ANILINA	°C	ASTM D611	--	62	--
P.I.	°C	ASTM D - 86	--	111	--
50%	°C	ASTM D - 86	--	126	--
P.F.	°C	ASTM D - 86	--	143	--
CONTENIDO DE AZUFRE	mg/kg	GC	--	0	<5
AROMATICO	%	GC	--	0	<1%
COLOR	Saybolt	ASTM D - 156	--	+30	--

APLICACIONES: Adecuado para recubrimientos, tintas, productos de mantenimiento doméstico, industrial y del hogar y procesos de polimerización, aerosoles y disolvente para pinturas.

Calle Interna Parque Industrial Del Calzado, Casa-Parcela #75, Zona Industrial Santa Cruz, Santa Cruz de Aragua. Edo. Aragua

FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	GERENTE TECNICO

Email.: dircomercial@stepoilusa.com

Web: www.stepoilusa.com