



STEP OIL LLC, C.A.

RIF.: J-50445529-6

FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: MAGIESOL 44

DESCRIPCIÓN: DESTILADO DE PETROLEO DESODORIZADO, BAJO CONTENIDO DE AROMATICO, BAJO OLOR, BAJA TOXICIDAD

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	UNIDAD	METODO	MIN	TIPICO	MAXIMO
GRAVEDAD API 15 °C	-	ASTM 4052	--	45.3	--
DENSIDAD 15 °C	Kg/Lt	ASTM 4052	0,790	0.7926	0.811
FLASH POINT	°C	D56	--	94	--
P.I.	°C	ASTM D - 86	--	221	--
5%	°C	ASTM D - 86	--	223	--
10%	°C	ASTM D - 86	--	224	--
50%	°C	ASTM D - 86	--	229	--
90%	°C	ASTM D - 86	--	238	--
95%	°C	ASTM D - 86	--	242	--
P.F.	°C	ASTM D - 86	--	247	--
VISCOSIDAD Cst 40 °C	Cst	ASTM D - 445	--	1,91	--
PUNTO DE ANILINA	°C	GC	--	80	--
CONTENIDO DE AZUFRE	ppm	ASTM D - 5453	--	<1	--
AROMATICO	%	ASTM D - 5186	--	0	<1%
KAURI - BUTANOL	-	ASTM D - 1133	--	25.9	--
COLOR	Saybolt	ASTM D - 156	--	+30	--

APLICACIONES: Aceite para laminación de aluminio.

Calle Interna Parque Industrial Del Calzado, Casa-Parcela #75, Zona Industrial Santa Cruz, Santa Cruz de Aragua. Edo. Aragua

FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	GERENTE TECNICO

Email.: dircomercial@stepoilusa.com

Web: www.stepoilusa.com