



STEP OIL LLC, C.A.

RIF.: J-50445529-6

FICHA TECNICA-ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: SOLVENTE D60

NRO. CAS: 64742 – 47 – 8

NUMERO UN: 1268

DESCRIPCIÓN: SOLVENTE ALIFATICO DESODORIZADO, DESTILADO DE PETROLEO, BAJO CONTENIDO DE AROMATICO, BAJO OLOR, BAJA TOXICIDAD

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	UNIDAD	METODO	MIN	TIPICO	MAXIMO
GRAVEDAD API 15 °C	-	ASTM 4052	--	--	--
DENSIDAD 15 °C	Kg/Lt	ASTM 4052	0,774	0.796	0.809
FLASH POINT	°C	D56	--	62	--
P.I.	°C	ASTM D - 86	--	187	--
10%	°C	ASTM D - 86	--	196	--
50%	°C	ASTM D - 86	--	200	--
90%	°C	ASTM D - 86	--	207	--
P.F.	°C	ASTM D - 86	--	214	--
CONTENIDO DE AZUFRE	ppm	GC	--	0	<5
PUNTO DE ANILINA	°C	GC	--	70	--
AROMATICO	%	GC	--	0	<1%
KAURI - BUTANOL	-	ASTM D - 1133	--	--	--
COLOR	Saybolt	ASTM D - 156	--	+30	--

APLICACIONES: Solvente alifático para uso en: Aerosoles, disolvente para pinturas, tintorerías, insecticidas, protección de maderas, automotriz, desengrasantes, productos del hogar.

Calle Interna Parque Industrial Del Calzado, Casa-Parcela #75, Zona Industrial Santa Cruz, Santa Cruz de Aragua. Edo. Aragua

FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD	GERENTE TECNICO

Email.: dircomercial@stepoilusa.com

Web: www.stepoilusa.com